



## Opšti podaci

Premaz za zaštitu baštenских garnitura i drvenih elemenata koji su izloženi visokoj vlažnosti. Izrađen je od alkidnih smola uz dodatak voska i aditiva koja imaju fungicidna svojstva. Drvo zaštićeno Gardenom ima prirodan izgled sa vidljivom strukturom drveta.

## Upotreba

Pre upotrebe Gardenu dobro promešati. Drvo mora biti suvo i očišćeno. Nanosi se u dva ili tri sloja direktno na drvenu površinu, nijansu bezbojna naneti u četiri sloja. Ukoliko se želi bolja zaštita koristiti Gardenu bezbojnu sa 20 % razređenja kao impregnaciju a preko njega naneti ne razređenu Gardenu u željenoj nijansi. Gardena se može nanositi preko lazurnih premaza a obrnuto se ne preporučuje.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Alkidna smola
Gustina	0,87-0,91 g/cm <sup>3</sup> %čvrste materije –zapremski 24-27 %čvrste materije –težinski : 32-35
Izdašnost	10-12 m <sup>2</sup> /l za jedan nanos
Teorijska potrošnja	0,08 -0,1 l/m <sup>2</sup> za jedan nanos * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste drveta koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Suv na dodir	5-10 časova
Međuslojni interval	Drugi sloj naneti nakon min 24 h
Viskozitet u stanju isporuke	15-25" D <sub>4</sub> / 20° DIN 53211
Temperatura nanošenja	od +5°C do +35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose
Osobine suvog filma	transparentni premaz srednjeg sjaja sa voskom
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/f– SB) 700g/l. Ovaj proizvod sadrži max 700g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha (max. 70%). Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	0,75 l; 2,5 l
Lagerovanje	5 godina pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.
Razređivač	5220 - za pranje alata

# decolux



## Raspoložive nijanse

7 Nijansi po ton karti Premazi za drvo.

## Priprema površine

Novo drvo:

Vlažnost kod drveta četinara ne sme preći 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razređivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza:

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene premaze potpuno odstranimo.

## Podaci o primeni

Nanosi se u dva ili tri sloja

Nanošenje: četkom ili potapanjem.

Kod obnavljanja starih premaza odabratи nijansu svetlijу od prvobitne ili prvoibitnu nijansu pomešati sa bezbojnom. Broj slojeva utiče na nijansu –svaki sloj daje tamniju nijansu

## Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).