



razređivač

Uljani 5220



Opšti podaci

Zoralux uljani razređivač – 5220 predstavlja miks organskih rastvarača. Preporučuje se za razređenje alkidnih i akrilnih boja, kao i za pranje alata.

Upotreba

Koristi se za razređenje sledećih proizvoda: Zoralux Emajl laka, Zoralux Emajl laka direkt, Zoralux Antika emajla direkt, Zoralux Osnovne boje za metal, Zoralux Uljane boje, Effecta Color fasadne boje.

TEHNIČKI PODACI	
Gustina	0,770 – 0,775g/cm ³ ISO 2811
Tačka paljenja	36°C ISO 3679
Interval destilacije	145 – 195 °C
Indeks refrakcije	1,429 – 1,433
Pakovanje	0,8l; 5l; 20l
Lagerovanje	Rok upotrebe 60 meseci, pod uslovom da se proizvod čuva u suvim skladišnim prostorijama u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5° C do +25° C.

Mere predostrožnosti

Kante i dozne moraju biti obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije, vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti bezbednosnu listu proizvoda (MSDS).